

Spraymunstycke i rostfritt stål för automatisk renspolning av pumpstationer



Ett roterande munstycke för automatisk renspolning av pumpstationer. Med installation av BPS Spraymunstycke minimeras riskerna att utsätta underhållspersonalen för aerosoler som innehåller bakterier och endotoxin.

BPS Spraymunstycke är i rostfritt stål och den unika designen gör den mycket tillförlitlig och slitstark. BPS Spolmunstycke drivs av vatten från ett system med brutet vatten och kan då placeras på en höjd i stationen som ger bäst rengöringseffekt. Den styrs lämpligast av pumparnas ordinarie styrutrustning och spolar omedelbart efter pumpstopp – Spoltid och frekvens anpassar efter behovet. Spolningen håller väggar och inredning rena från fett och andra avlagringar. Detta leder till att behovet att utföra manuell renspolning reduceras kraftigt vilket sparar tid samt bidrar till en mer hälsofrämjande arbetsplats.

BPS Spraymunstycke är dimensionerat för pumpstationer upp till 2,5m i diameter. Om stationen är större eller har stort rörgalleri kan det vara lämpligt att installera dubbla munstycken.

Vattenförbrukning: 75-100 l/min. Vattentryck: 3-5 bar. Anslutning: DN25

